

Topný panel koupelnový

POPIS VÝROBKU

V panelu je zabudován temperanční článek NOMATERM v provedení I. Tento článek je vsazen do hliníkového rámu a ze zadní strany kryt izolačním materiálem s hliníkovou folií a hliníkovým plechem. Topný panel koupelnový s hliníkovým rámem patří do spotřebičů I.třídy. V topném panelu je zabudován termostat proti přehřátí. Připojení do sítě se provádí pomocí vinuté přívodní šňůry zakončenou flexovanou vidlicí v bílé barvě UNISCHUKO se spínačem (typ TPK 400 v) nebo speciální vidlicí UNISCHUKO s integrovaným regulátorem prostorové teploty, spínačem a signální diodou (typ TPK 400 r).

POUŽITÍ

Koupelnový topný panel je určen k temperování a vytápění koupelen a vysoušení.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměr dle typu:	TPK 400 v	900 x 540 mm,
	TPK 400 r	900 x 540 mm
příkon	max. 10 W/dm ²	
napětí	230 V, 50 Hz	
krytí	IP 44	

INSTALACE

Panely se přímo připojují ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Údržba spočívá pouze v očištění vnějšího povrchu od prachu vysavačem nebo vlhkou houbou. Těleso musí být odpojeno od el. proudu a ve studeném stavu. Veškeré opravy provádí pouze výrobce.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem bude výrobek bezplatně opraven. Na částečnou změnu barvy funkční části tělesa se záruka nevztahuje.