

TERMO DESKA

POUŽITÍ

Termo desky - vyhřívací lehátka jsou určeny pro místní ohřev prostoru, hlavně pro ohřev loží zvířat.

POPIS VÝROBKU V termo desce je zabudován článek NOMATERM v provedení II. Tento článek je zalitý polyesterem a vystužen skelnou rohoží. Z desky je vyveden kabel 2x0,75.

Výrobek je zařazen do spotřebičů I I. třídy, v krytí IP 67.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

typ ♦ TD 230

			roštová
rozměr	1000 x 400 mm	1000 x 600 mm	1200 s 400 mm
jmenovitý příkon	90 W, 110 W	130 W, 160 W	110 W, 130 W
jmenovité napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
krytí	IP 67	IP 67	IP 67
hmotnost	4,5 kg	8,5 kg	7,5 kg

typ ♦ TD 24

rozměr	1000 x 400 mm	1000 x 600 mm
jmenovitý příkon	80 W, 100 W	120 W, 150 W
jmenovité napětí	24 V	24 V
hmotnost	4,5 kg	8,5 kg

INSTALACE

Termo deska se pomocí vrtů a hmoždinek, připevní na rovnou pevnou plochu. Pro připevnění jsou na desce předvrtány otvory. Kabel se zabezpečí proti poškození a připojí na el. síť. Termo deska se nesmí zakrývat.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Údržba spočívá pouze v očištění vnějšího povrchu vodou. Veškeré ostatní opravy provádí pouze výrobce.

Na přání zákazníka lze vyrobit i termo desku jiného rozměru

VYRÁBÍ A DODÁVÁ

SAKUTUS spol. s r.o. DRAŽICE www.sakutus.cz
PSC: 391 31, tel., fax: 381239027, email: sakutus@.cz