

# TERMO DESKA s izolací

## POUŽITÍ

Termo desky – vyhřívací lehátko jsou určeny pro místní ohřev prostoru. hlavně pro ohřev loží zvířat.

## POPIS VÝROBKU

V termo desce s izolací TD-230 je zabudován článek NOMATERM v provedení II. Tento článek je zalitý polyesterem, vyztužen skelnou tkaninou-rohoží a ze zadní strany izolován. Tloušťka deska je 18 mm. Z desky je vyveden kabel 2x0,75 a otvor pro umístění čidla.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

	jmenovité napětí	230 V, 50 Hz		
	krytí	IP 67		
	el. třída spotřebiče	II		
rozměr v mm	jmenovitý příkon	hmotnost	cena bez DPH	
1000 x 400	70 W, 90 W	5,5 kg	1 840,-	
900 x 400	60 W, 80 W	5,- kg	1 600,-	
800 x 400	50 W, 70 W	4,5 kg	1 420,-	
700 x 400	40 W, 50 W	4,- kg	1 360,-	
600 x 400	30 W, 45 W	3,5 kg	1 300,-	
500 x 400	25 W, 35 W	3,- kg	1 150,-	

## INSTALACE

Termo deska se pomocí vrtů a hmoždinek připevní na rovnou plochu, případně ke konstrukci roštu. Pro připojení jsou na desce předvrtány otvory. Kabel se zabezpečí proti poškození a připojí se na el. síť. Otvor pro umístění čidla je nutno uzavřít silikonovým tmelem.

**Termo deska se nesmí zakrývat.**

## ÚDRŽBA A OPRAVY

Údržba spočívá pouze v očištění vnějšího povrchu vodou. Veškeré ostatní opravy provádí pouze výrobce. **Záruka 24 měsíců.**

## VYRÁBÍ A DODÁVÁ

**SAKUTUS spol. s r.o.DRAŽICE**  
PSČ: 391 31, tel.,fax. 381239027

[www.sakutus.cz](http://www.sakutus.cz)  
email: [sakutus@sakutus.cz](mailto:sakutus@sakutus.cz)